



高効率、コンパクト、ローコスト電源（ユニットタイプ）
LRSシリーズのご紹介

2016年11月4日
MEAN WELL代理店：株式会社 協和
東京都台東区上野3-2-1
エクセレントビル5F
TEL：03-6806-0643

株式会社 **協和**

(代表例 1)

【 1 】 vs RS-35シリーズ

- ①待機電力が小さい（省エネ）；0.2W MAX@無負荷
- ②広動作温度範囲；-30~+70℃
- ③高効率；82%@Vo=5V
- ④多くの安全規格対応
- ⑤高度動作@5000m
- ⑥小型／軽量；1U対応／0.23kg



	RS-35-5	LRS-35-5
待機電力	0.5W ↓	0.2W ↓
動作温度範囲	-25~+70°C	-30~+70°C
効率	76.5%	82%
安全規格	EN/UI60950	EN/UI60950, EN60335, EN61558, GB4943
高度動作	-	5000m
寸法／重量	99*82*36mm/0.30kg	99*82*30mm/0.23kg

(代表例2)

【2】 vs RS-100シリーズ

- ①待機電力が小さい（省エネ）；0.3W MAX@無負荷
- ②広動作温度範囲；-30~+70℃
- ③高効率；86%@Vo=5V
- ④多くの安全規格対応
- ⑤高度動作@5000m
- ⑥小型／軽量；1U対応／0.34kg



	RS-100-5	LRS-100-5
待機電力	-	0.3W ↓
動作温度範囲	-25~+70°C	-30~+70°C
効率	77%	86%
安全規格	EN/UI60950	EN/UI60950, EN60335, EN61558, GB4943
高度動作	-	5000m
寸法／重量	159*97*38mm/0.6kg	99*82*30mm/0.34kg

(代表例 1)

【2】 vs NES200シリーズ

- ①待機電力が小さい（省エネ）；0.75W MAX@無負荷
- ②広動作温度範囲；-25~+70℃
- ③高効率；87%@Vo=5V
- ④高度動作@5000m
- ⑤小型／軽量；1 U対応／0.66kg



	NES-200-5	LRS-200-5
待機電力	-	0.75W ↓
動作温度範囲	-20~+70℃	-25~+70℃
効率	82%	87%
高度動作	-	5000m
寸法／重量	215*115*50mm/ 0.93kg	215*115*30mm/ 0.66kg

(代表例 1)

【2】 vs NES350シリーズ

- ①待機電力が小さい（省エネ）；0.75W MAX@無負荷
- ②広動作温度範囲；-25~+70℃
- ③高効率；83.5%@Vo=5V
- ④高度動作@5000m
- ⑤小型／軽量；1 U対応／0.76kg



	NES-350-5	LRS-350-5
待機電力	-	0.75W ↓
動作温度範囲	-20~+60°C	-25~+70°C
効率	78%	83.5%
高度動作	-	5000m
寸法／重量	215*115*50mm/ 1.07kg	215*115* 30mm / 0.76kg