



Meanwell 新製品ニュース



ユニット型防犯・火災報知機用電源
(AC-DC/UPS機能付き)

LADシリーズのご紹介

2022年9月1日

MEAN WELL代理店：株式会社 協和
東京都台東区上野3-2-1
エクセレントビル5F
TEL：03-6806-0643

株式会社 協和



LADシリーズ電源の特徴



- ①薄型密閉設計（1Uサイズ）
- ②ベーシックモデル & UART通信モデル
- ③主出力&バッテリー充電用の2CH出力
- ④ワイド入力AC電圧；115V/230V系切り替えスイッチ方式
- ⑤EN62368準拠、UL/CB/CE安全規格適合
- ⑥過負荷/過電圧/過温度/バッテリー逆接/保護機能付き
- ⑦広動作温度範囲；-20~+60℃
- ⑧3年保証



LADシリーズの仕様



シリーズ	LAD-120/240/360/600x (ベーシックバージョン)	LAD-360/600xU (UARTバージョン)	
入力電圧	LAD-120シリーズ:90~264VAC LAD-240/360/600xシリーズ:115V/230VAC DIP SWIによる切り替え		
出力容量	120/240/360/600W	360/600W	
主出力電圧 (CH1)	120/240W:13.8/27.6/41.5/55.2V、360/600W:27.6/41.5/55.2V		
チャージ回路	有り	有り	
鉛酸/リチウム電池の充電曲線の選択可能	無し	有り	
機能	UPS	有り	有り
	AC OK	バッテリーパック検出用のTTL信号	個々のバッテリーパックを検出するための UART 信号
	バッテリー非接続		
	バッテリー逆極性		
	バッテリー UVP		
	バッテリー満充電状態		
	ブザー	無し	有り
AC・バッテリー回路内蔵 ON/OFFスイッチ	有り	有り	
連動/強制起動UPSモード	UPSモードの強制起動	連動/強制起動UPSモード	
動作温度範囲	-20℃~+60℃		
保護機能	短絡/過負荷/過電圧/過温度/バッテリーUVP/バッテリー逆極性		
安全規格	CB/UL/RCM/EAC/CE/UKCAデザインは GB17945 を参照	CB/UL/RCM/EAC/CE/UKCAデザインは GB17945 ,GB4717を参照	
保証期間	3年間		

株式会社 **協和** 3年間



LADシリーズの外観 & 命名法



◆外観

LAD-120



LAD-320



LAD-600



◆命名法

LAD-600-B-U

