



MEAN WELL 新製品ニュース



ファンレス、コンパクト、高効率、高出力電源 UHPシリーズのご紹介

**UHP-200/350に続き、
UHP-500シリーズが市場投入されました。**

2017年12月20日
MEAN WELL代理店：株式会社 協和
東京都台東区上野3-2-1
エクセレントビル5F
TEL：03-6806-0643

株式会社 **協和**

- ①高出力、ファンレスで静かな動作
- ②小型・薄型・コンパクト（233x81x31mm@UHP-500）
- ③150%ピーク出力対応@100ms
- ④高効率；95%@UHP-500-35
- ⑤広動作温度範囲；-30～+70℃
- ⑥高所動作@5000m
- ⑦高耐震性@5G/1分

***USP-225/350/500の後継機種となります！！**



	USP-225-12	UHP-200-12
ピーク出力	-	150%定格@100ms
動作温度範囲	-20~+65°C	-30~+70°C
効率	83%	93%
安全規格	IEC/UL/EN60950-1	IEC/UL/EN60950-1, CCC,EN60335-1
高所動作	2000m	5000m
耐震性	2G	5G
寸法／重量	202*102*38mm/1.1kg	194*55*26mm/0.47kg



	USP-350-12	UHP-350-12
ピーク出力	-	150%定格@100ms
動作温度範囲	-10~+65°C	-30~+70°C
効率	88%	91%
安全規格	IEC/UL/EN60950-1	IEC/UL/EN60950-1, CCC,EN60335-1
高所動作	2000m	5000m
耐震性	2G	5G
寸法／重量	235*102*38mm/1.1kg	220*62*31mm/0.68kg



	USP-500-12	UHP-500-12
ピーク出力	-	150%定格@100ms
動作温度範囲	-10~+65°C	-30~+70°C
効率	90%	94%
安全規格	IEC/UL/EN60950-1	IEC/UL/EN60950-1, CCC,EN60335-1
高所動作	2000m	5000m
耐震性	2G	5G
寸法/重量	254*127*41mm/1.6kg	233*81*31mm/0.91kg